

惠州大亞灣西區科技創新園科技路1號創新大廈1號樓11層09號房  
電話：(86 752) 5533798 傳真：(86 752) 5533798-811

### 產品描述：

Tacusil™ S20010是密著增進劑，可有效的促進有機聚合物和Nylon、PC、ABS、PVC之間的接著力。搭配本公司濕氣反應固化型熱熔膠接著劑，能夠黏結多種異質材料。

### 產品特性：

- 本產品提供優秀的表面改質特性。

**典型性能：**以下所有資料都在25°C條件測定。

特性：	數值：	單位：
顏色/狀態	透明液體	
化學成分	丁酮	
比重	0.8	
黏度*, 25°C, S21 100rpm,	<100	cps

### 使用方法及注意事項：

- 先將預塗產品做材質清潔後，再將密著增進劑均勻塗於產品表面，室溫乾燥5分鐘或烘烤60°C三分鐘，讓產品表面乾燥。
- 本產品內含有機溶劑，使用完畢後，須儘快將蓋子蓋上，以防止有機溶劑揮發，影響產品效用。
- 本產品所接著的表面應該乾淨清潔。建議先用有機溶劑擦拭表面，防止灰塵、油質和脫膜劑影響產品的效用。
- 使用本產品時應避免火源，並注意於通風環境良好處使用。

### 儲存環境：

本產品存放在陰涼的處所，避免與陽光或是熱源接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子，避免溶劑揮發。在未開封前存放於室溫(14~34°C)，本產品保存期限一年。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。