

惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦1号楼11层09号房
電話：(86 752) 5533798 傳真：(86 752) 5533798-811

產品描述：

Tacusil™ S20009是密著增進劑，可有效的促進有機聚合物和PP、PE與PA之間的接著力。搭配本公司濕氣固化型接著劑，能夠黏結多種異質材料。

產品特性：

- 本產品提供優秀的接著特性。
- 本樹脂提供良好的儲存安定性。

典型性能：以下所有資料都在25 °C條件測定。

特性：	數值：	單位：
顏色/狀態	乳白色液體	
化學成分	丁酮	
比重	1	
閃點	4.4	°C
接著強度, PP vs. PP	13	kgf/cm ²
Nylon 6 vs. Nylon 6,	31	kgf/cm ²

注意事項：

- 本產品內含有機溶劑，使用完畢後，須儘快將蓋子蓋上，以防止有機溶劑揮發，影響產品效用。
- 本產品所接著的表面應該乾淨清潔。建議先用有機溶劑擦拭表面，防止灰塵、油質和脫膜劑影響產品的效用。
- 使用本產品時應避免火源。

儲存環境：

本產品存放在陰涼的處所，避免與陽光或是熱源接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子，避免溶劑揮發。在未開封前存放於室溫(14~34°C)，本產品保存期限一年。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。