

惠州大亞灣西區科技創新園科技路1號創新大廈1號樓11層09號房
電話：(86 752) 5533798 傳真：(86 752) 5533798-811

產品描述：

Tacusil™ V20015 primer是搭配濕氣硬化系列，對橡膠用底塗，並可用於不鏽鋼、TPU、PC、ABS和尼龍…等。本產品可使用噴塗和塗抹的方式，塗抹在橡膠或塑膠金屬上。

產品特性：

- 本產品提供優秀的接著特性。
- 本產品具有良好的儲存安定性。
- 本產品符合2011/65/EU RoHS法規規範。

典型性能：以下所有資料都在25 °C條件測定。

特性：	數值：	單位：
顏色/狀態	透明液體	
黏度	10	cps
比重	0.865	
非揮發物含量	20	%
可使用溶劑	甲苯	

使用指南：

- 在基材表面塗抹上本產品，並置於室溫乾燥10分鐘。
- 將Primer均勻的塗佈在橡膠表面，搭配濕氣硬化膠增強密著。

儲存環境：

本產品存放在陰涼的處所，避免與陽光或是紫外光接觸。操作者最好能夠在使用完畢後儘速蓋上蓋子，杜絕任何的光照。在未開封前存放於室溫(14~34°C)，本產品保存期限6個月。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。

惠州大亞灣西區科技創新園科技路1號創新大廈1號樓11層09號房
電話：(86 752) 5533798 傳真：(86 752) 5533798-811

處置原則

某一些報導指出皮膚長期接觸本產品並不會誘發癌症病變。但是本產品中的某些成分仍然可能會刺激皮膚，導致發炎紅腫。當皮膚接觸到本產品時，應以肥皂水將皮膚清洗乾淨。吞服本產品對人體仍有毒性，一旦誤食，請馬上送醫診治。避免眼睛接觸到此產品，使用者若不小心沾到眼睛時，要立即以大量清水沖洗眼睛至少15分鐘以上再送醫診治。進一步的注意事項請詳見物質安全資料表。

公司對產品的適用性，商銷性等不作任何明示或暗示的保證。此外，以上資訊準備無誤，屬實可靠；但是，我們不對資料的準確性或使用資料獲得的結果作任何明示或暗示的保證。由於客戶使用產品的條件在我們控制之外，我們不對產品使用建議做任何保證。以上提供的典型性質值，不可當作產品的規格資料使用。使用者需要對產品進行測試以確定其具體用途的適用性。